


Driftsvejledning



N 200-4

dansk





Indholdsfortegnelse

1.	Sikkerhed.....	3
2.	Beskrivelse.....	5
2.1	Bestemmelsesmæssig anvendelse.....	6
2.2	Tekniske data.....	7

Garanti

Reservedelsliste

Adresser

1. Sikkerhed

- USA/CAN** ➤ Før idrifttagningen af maskinen skal driftsvejledningen og sikkerhedshenvisningerne (materialenummer 1239438, rødt dokument) læses igennem. Anvisningerne i disse skal overholdes nøje.

- Andre lande** ➤ Før idrifttagningen af maskinen skal driftsvejledningen og sikkerhedshenvisningerne (materialenummer 125699, rødt dokument) læses igennem. Anvisningerne i disse skal overholdes nøje.
- Sikkerhedsforskrifterne iht. DIN VDE, CEE, AFNOR samt yderligere gældende forskrifter i de enkelte lande skal overholdes.



Fare

Livsfare pga. elektrisk stød!

- Inden der foretages vedligeholdelsesarbejder på maskinen, skal stikket trækkes ud stikdåsen.
- Kontrollér stik, kabel og maskine for beskadigelse før hver brug.
- Opbevar maskinen tørt, og anvend den ikke i fugtige rum.
- Ved brug af det elektriske værktøj i det fri, skal der tilsluttes et fejlstrømsrelæ med maks. udløsningsstrøm på 30 mA.
-



Advarsel

Risiko for tilskadekomst pga. ukorrekt anvendelse!

- Bær beskyttelsesbriller, høreværn, beskyttelseshandsker og arbejdssko under arbejdet.
- Tilkobl kun stikket når maskinen er slukket. Træk stikket ud efter endt arbejde.
-



Advarsel

Risiko for skader på hænderne!

- Hold hænderne væk fra bearbejdningsstrækningen.
-



Forsigtig

Beskadigelse af udstyret pga. ukorrekt håndtering!

Maskinen bliver beskadiget eller ødelagt.

- Bær ikke maskinen i kablet.
 - Før altid kablet væk bagom maskinen, og træk det ikke over skarpe kanter.
 - Reparationer og undersøgelser af elektriske håndmaskiner skal udføres af en uddannet fagmand. Anvend kun originalt tilbehør fra TRUMPF.
-



Advarsel

Risiko for tilskadekomster pga. varme og skarpe spåner!

Varme spåner og skarpe spåner kommer ud af spånudkastningen med høj hastighed.

- Det anbefales at anvende en spånpose.
-

2. Beskrivelse



N 200-4

Fig. 36729

2.1 Bestemmelsesmæssig anvendelse



Advarsel

Risiko for kvæstelser!

- Maskinen må kun anvendes til de arbejder og de materialer, som er beskrevet under "Korrekt anvendelse".
-

TRUMPF nibler N 200-4 er en elektrisk drevet håndholdt maskine til følgende anvendelser:

- Stansning af pladeformede emner af stansedygtigt materiale som stål, aluminium, ikke-jernholdigt metal og kunststof.
- Nibling af lige eller kurveformede yderkanter og indvendige udskæringer.
- Stansning af rør samt til bearbejdning af profilplader.
- Nibling efter opmærkning eller efter skabelon.

Henvisning

Bearbejdningen med nibling giver snitkanter uden vridninger.

Henvisning

På grund af hulrundstemplet kan nibleren drejes på stedet under arbejdet, og bearbejdningen kan fortsættes i en frit valgt retning.

2.2 Tekniske data

	Andre lande			USA
	Værdier	Værdier	Værdier	Værdier
Spænding	230 V	120 V	110 V	120 V
Frekvens	50 Hz	50/60 Hz	50 Hz	50/60 Hz
• Stål 400 N/mm ²	2.0 mm	2.0 mm	2.0 mm	0.08 in
• Stål 600 N/mm ²	1.5 mm	1.5 mm	1.5 mm	0.06 in
• Stål 800 N/mm ²	1.0 mm	1.0 mm	1.0 mm	0.039 in
• Aluminium 250 N/mm ²	2.5 mm	2.5 mm	2.5 mm	0.1 in
Arbejdshastighed	1.1 m/min	1.1 m/min	1.1 m/min	3.6 ft/min
Nom. optagen effekt	500 W	500 W	500 W	500 W
Slagfrekvens i tomgang	2100/min	2000/min	2000/min	2000/min
Vægt	2.2 kg	2.2 kg	2.2 kg	4.9 lbs
Starthul diameter	16 mm	16 mm	16 mm	0.630 in
Mindste radius ved buede udskæringer	4 mm	4 mm	4 mm	0.16 in
Beskyttelsesisolering	Klasse II	Klasse II	Klasse II	Klasse II

Tekniske data

Tab. 1

Støj og vibrationer	Måleværdier iht. EN 60745
A-vurderet lydtryksniveau	typisk 81 dB (A)
A-vurderet støjniveau	typisk 85 dB (A)
Hånd-arm-vibration	typisk 3.5 m/s ²

Måleværdier til støj og vibration

Tab. 2

Henvisning

De ovennævnte måleværdier kan overskrides under arbejdet.

